

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Фонарь светодиодный 550 lm



Описание продукта

Двусторонний портативный рабочий прожектор с очень хорошим качеством излучаемого света и высокой устойчивостью к повреждениям и долговечностью. Он подходит для работы в самых тяжелых условиях - при строительстве, отделке, ремонте, в мастерских и на открытом воздухе. Он оснащен мощными и энергоэффективными светодиодами с различными световыми характеристиками. Светодиоды SMD светят более рассеянно, поэтому может создаваться впечатление, что они светят из разных источников без бликов. Светодиоды COB имеют более сфокусированный свет, четко выходящий узким лучом из одной точки. У прожектора есть 3 режима освещения: 550 лм для COB-светодиодов и 350 лм и 120 лм для SMD-светодиодов. Кроме того, прибор оснащен функцией плавной регулировки света. Удерживая кнопку, вы приглушаете свет, останавливая его, когда выключатель отпущен. Прожектор питается от мощного аккумулятора, обеспечивающего непрерывную работу до 17 часов. Изготовленный из ABS корпус с высокой степенью защиты от механических повреждений - IK07 - гарантирует полную устойчивость к энергии удара в 2 Дж, что эквивалентно падению предмета массой 500 г с высоты 40 см. Кроме того, корпус защищен от брызг по классу защиты IPX4, что позволяет безопасно использовать его в условиях небольшого дождя. Он может работать в широком диапазоне температур, как зимой на улице, так и в жаркую погоду при температуре от -20°C до +40°C. Поворотная на 360° рукоятка позволяет направлять свет в любую сторону. Мощный магнит и складной подвесной крюк позволяют установить прожектор в любом месте, освободив руки для работы. Гнездо с резьбой 1/4" позволяет установить прожектор на штатив. Индикатор заряда позволяет быстро проверить оставшийся заряд батареи.

Характеристика

Макс. световой поток - 550 lm;

Три режима/время работы/длина луча:

1. COB светодиоды - 550 лм/ 4,5 Н/ 170 м;

2. SMD светодиоды - 350 лм/ 5 Н/ ? м;

3. SMD светодиоды 120 лм/ 9 Н/ 10 м;

Дополнительная функция - диммирование;

Класс устойчивости к механическим воздействиям - IK07 (эквивалентно падению предмета весом 500 г. с высоты 40 см);

Класс водостойкости - IPX4 - защита от брызг воды

Питание - 3,7 В, полимерный аккумулятор 2000 мАч;

Макс. время работы - 9 ч;

Макс. время зарядки - 3,5 ч;

Регулировка наклона головы - 360°;

Крепление - магниты, крючок для подвешивания. 1/4" гнездо;

Материал - ABS;

Порт для зарядки - USB-C.



HT1E432

5902801448614

1

40